

HONDA EU 22i



EU 22i

PORTATIIVSED GENERAATORID

Honda kompaktsed, kerged, ülivaiksed ja käepärased kaasaskantavad generaatorid annavad ülipuhast elektrivoolu ka kõige kõrvalisemates kohtades. Nendel kergesti teisaldatavatel ja kütusesäästlikel jõujaamadel on heliisolatsiooniga korpus ja täiustatud summuti, mis vähendavad tublisti müra. Ülikerged materjalid nagu magneesium muudavad kaalu minimaalseks. Honda EU-seeria mudelite ainulaadne invertertehnoloogia tagab tundlikele elektroonikaseadmetele, näiteks arvutitele, kõrgekvaliteedilise toitevoolu, ilma et peaksite tundma hirmu seiskumiste ja elektrikahjustuste ees. Kõigil Honda kaasaskantavatel EU-seeria mudelitel on ka Eco-Throttle™ süsteem, mis reguleerib mootori pöörlemissagedust automaatselt vastavalt generaatori koormusele, tagades usumatult väikese kütusekulu. Lisaks saate kaks samasugust EU-seeria mudelit omavahel paralleelselt ühendada, kahekordistades võimsuse ja laiendades generaatorite kasutusala veelgi.

PORTATIIVSETE GENERAATORITE LEVINUD KASUTUSALAD

Telkimine

Automatkad

Aiatööd

Kaasaskantavad elektritööriistad

Valgustus

Kodumasinad

Jahid

OIL ALERT™

Kaitseb mootorit kahjustuste eest, seiskudes liiga madala õlitaseme korral automaatselt.

ÜLIVAIKNE TÖÖ

Müra summutav korpus ja heli isoleerivad paneelid vähendavad töömüra märkimisväärselt.

PARALLEELNE KASUTAMINE

Paralleelne kasutamine on invertertehnoloogia üks lisaeeliseid. Kasutades Honda originaallisavarustusse kuuluvat paralleelkaablit, saate omavahel ühendada kaks generaatorit EU10i, EU22i, EU30i, EU30is või EU26i, et saavutada topeltvõimsus. See annab teile vajaduse korral lisavõimsust, ilma et peaksite oma generaatori suurema ja võimsama vastu vahetama. Märkus: omavahel on võimalik ühendada ainult kahte samasugust mudelit.

VÄIKE KAAL

Suurepärase teisaldatavus, lihtne transportida ja hoiustada.

ECO-THROTTLE™

Reguleerib mootori pöörlemissagedust vastavalt koormusele, et säästa kütust, pikendada mootori tööiga ja vähendada müra.

ALALISVOOLU VÄLJUND

Kuni 12 A akude laadimiseks (laadimiskaabel lisavarustuses).

Hinnakiri



	Mootor	Võimsus hj	Maksumus EUR sis. km 22%
EU 22i	GXR 120	2,8	1952

Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga. Doohan 1C OÜ jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata. Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Tehnilised andmed

	EU 22i
Spetsifikatsioon	
Tehnoloogia	INVERTER
Tüüp	1-faasiline
Maksimaalne Võimsus W	2200
Nimivõimsus, W	1800
Nimivool (A)	7,0
DC nimivõimsus	12V / 8A
Mootor	GXR 120

Õlitussüsteemi maht (l)	0,4
Kütusepaak l	3,6
Maksimaalne tööaeg h	3h35min
Käivitus	Nöörstarter
Kaal kg	21,1
Helirõhu tase töökohal dB(A)	72

Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!

Kontakt

Doohan 1C OÜ

Tallinn

Tuleviku tee 2 Peetri küla Rae vald 75312 Harjumaa

info@hondacenter.ee

tel. +372 56 977 978