

HONDA WX 15



WX 15

МАЛЕНЬКИЕ НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Маленький вес и портативный дизайн, а также высокое рабочее давление являются преимуществами насосов серий WX и WN. Несмотря на свои скромные габариты, все модели имеют 8-метровую высоту всасывания, способны создавать высокое давление и оснащены системой, которая позволяет подсоединять шланги без необходимости использования инструментов. Легкие переносные насосы серии WX являются особенно компактными. Уникальная система смазки 360° позволяет насосу WX10 работать почти под любым углом без опасности протечки масла или повреждения мотора, а также облегчает работу после длительного периода хранения или транспортировки. В сердце насосов серии WN находится мощный мотор GX160 и прочный чугунный ротор. Эти самонаполняющиеся насосы с высоким давлением и высотой всасывания идеально подходят для систем орошения, ирригационных систем и пожаротушения.

4-ТАКТНЫЙ МОТОР OHV

Мощный, экономичный и надежный. Простой запуск в любых условиях благодаря системе автоматической декомпрессии, которая снижает усилие, необходимое для запуска при помощи шнура.

OIL ALERT™

Система защищает мотор от повреждений, автоматически отключая его при низком уровне масла.

ЛЕГКИЙ И ПЕРЕНОСНОЙ

Компактный, легкий и с интегрированной ручкой для облегчения транспортировки и хранения.

Прейскурант



Двигатель

Мощность

л.с.

Стоимость

EUR вкл. НДС 22%

WX 15

GXH 50

2,1

742

Представленные цены, базовая комплектация и пакет дополнительного оборудования носят информативный характер. Doohan 1C OÜ оставляет за собой право изменить цены и набор оборудования или прекратить продажу какой-то модели без предварительного уведомления.

Цены содержат налог с оборота.

Технические данные

WX 15

Спецификация

Производительность max. (л/мин)	240
Соединения (диаметр в мм / дюймах)	40 / 1,5
Общая высота нагнетания, м	40
Высота всасывания, м	8
Давление (bar)	4
Двигатель	GXH 50
Мощность л.с.	2,1
	0,25
Объем топливного бака, л	0,77
	1h30
Сухая масса, кг	9
Уровень шума дБ (А)	88

Технические данные, расход топлива и/или энергии, CO2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!

Контакты

Doohan 1C OÜ

Tallinn

Tuleviku tee 2 Peetri küla Rae vald 75312 Harjumaa

info@hondacenter.ee

тел. +372 56 977 978

